



Частное  
Торговое  
Предприятие  
Мы ценим качество

г. Минск, ул. Логойский тракт д. 6, пом. 17.  
Почта: GoodSave@bk.ru  
сайт: ctb.by

(+375 17) 262-26-23 тел/факс.  
(+375 17) 280-70-87 тел/факс.  
(+375 29) 550-92-25 Мтс.  
(+375 44) 733-38-79 Vel.

## HYVST SPT 690 аппарат окрасочный



Окрасочный агрегат используется для работы на строительной площадке, для покраски фасадов, стен и потолков, грунтования и окраски металлоконструкций, покраски деревянных стен и заборов.

Характеристики

Артикул **HYVST SPT 690**

Производитель **HYVST**

Производство **Китай**

Максимальная мощность двигателя **1800 Вт**

Напряжение питания окрасочного агрегата **220 V/50 Hz**

Максимальная производительность насоса для краски **4,0 л/мин**

Максимальное ~~рабочее~~ давление на выходе из аппарата **227 бар**

Рекомендованное сопло распыления краски **0,021"**

Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски **0,021"**

Максимальное расстояние от краскопульта до поверхности **350 – 400 мм**

Объем подачи за двоичный ход **0,114 см<sup>3</sup>**

Вес без упаковки / в упаковке **22 / 26 кг**

Габариты упаковки **52x43x51 см**

Окрасочный аппарат безвоздушного распыления используется для работы на строительной площадке, для покраски фасадов, стен и потолков, грунтования и окраски металлоконструкций, покраски деревянных стен и заборов. Поршневой окрасочный аппарат забирает краску из ведра и подает ее по шлангу высокого давления на краскопульт. Все комплектующие на окрасочное оборудование HYVST, а именно, безвоздушные краскопульты, шланги высокого давления, сопла реверсивные, удочки для краскопультов, фильтра для краскопультов - универсальные, и подходят на окрасочные аппараты Graco, Wagner, Titan и пр.

## Стандартная комплектация оборудования безвоздушного распыления

- Установка безвоздушного распыления на ножках и с заборным шлангом для краски, комплект – 1 шт.
- Шланг высокого давления для краски – 15 м.
- Краскопульт безвоздушного распыления комплект с фильтром в ручке и соплодержателем – 1 шт.
- Сопло реверсивное безвоздушное – 1 шт.
- Масло Mesamoll для смазки уплотнений штока поршня – 125 мл.
- Инструкция на русском языке

## Преимущества окрасочного аппарата

- компактный окрасочный аппарат
- мощный окрасочный аппарат позволяет подключать два краскопульта одновременно
- окрасочный аппарат мало весит
- на окрасочном аппарате установлен электронный манометр для контроля за давлением
- к окрасочному аппарату можно подключать шланги длиной до 45-60 метров
- окрасочный агрегат распыляет краски на водной и органической основе
- окрасочный агрегат распыляет краску при температуре окружающей среды от +10 С
- окрасочный агрегат предназначен для распыления однокомпонентных красок и для двухкомпонентных красок со сроком жизни от 1 часа.
- окрасочный аппарат засасывает краску из ведра, в котором она поставляется
- на окрасочном аппарате установлен дополнительный фильтр для краски
- низкая цена на окрасочный аппарат по сравнению с аналогичными по характеристикам

## Гарантия

Все окрасочное оборудование проверяется вручную на заводе изготовителе. На все окрасочное оборудование предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.



Частное  
Торговое  
Предприятие  
Мы ценим качество

г.Минск, ул.Логойский тракт д.6, пом. 17.  
Почта: GoodSave@bk.ru  
сайт: ctb.by

(+375 17) 262-26-23 тел/факс.  
(+375 17) 280-70-87 тел/факс.  
(+375 29) 550-92-25 Мтс.  
(+375 44) 733-38-79 Vel.