



Частное
Торговое
Предприятие
Мы ценим качество

г.Минск, ул.Логойский тракт д.6, пом. 17.
Почта: GoodSave@bk.ru
сайт: <http://ctb.by>

(+375 17) 262-26-23 тел/факс.
(+375 17) 280-70-87 тел/факс.
(+375 29) 550-92-25 Мтс.
(+375 44) 733-38-79 Vel.

HYVST SPT 650 окрасочный аппарат высокого давления



Окрасочный агрегат для распыления как жидких, так и вязких красок. Окрасочный аппарат установлен на телегу. к окрасочному аппарату можно подключить два малярных поста и использовать его для распыления огнезащиты.

Характеристики

Артикул **HYVST SPT 650**

Производитель **HYVST**

Производство **Китай**

Максимальная мощность двигателя **2500 Вт.**

Напряжение питания окрасочного агрегата **220 V**

Максимальная производительность насоса для краски **6 л/мин**

Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата **230 бар**

Рекомендованное сопло распыления краски **0,023"**

Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски **0,035"**

Максимальная длина шланга **60 м.**

Окрасочный аппарат высокого давления HYVST SPT 650 безвоздушного напыления краски используется для работы на строительной площадке, для покраски фасадов, стен и потолков, грунтования и окраски металлоконструкций, покраски деревянных стен и заборов, нанесения огнезащитных красок на металлические конструкции, распыляемой безвоздушным способом шпатлевки, гидроизоляционных материалов предназначенных для безвоздушного распыления.. Поршневой окрасочный аппарат забирает краску из ведра через прямой металлический заборник и подает ее по шлангу высокого давления на краскопульт высокого давления.

Все комплектующие на окрасочное оборудование HYVST, а именно, безвоздушные краскопульты, шланги высокого давления, сопла реверсивные, удочки для краскопультов, фильтра для краскопультов - универсальные, и подходят на окрасочные аппараты Graco, Wagner, Titan и пр.

Стандартная комплектация оборудования безвоздушного распыления:

- Установка безвоздушного распыления на ножках и с заборным шлангом для краски, комплект - 1 шт.
- Шланг высокого давления для краски 3/8"– 15 м.
- Поводок, шланг высокого давления для краски 1/4" x 0,9 м - 1 шт.
- Краскопульт безвоздушного распыления комплект с фильтром в ручке и соплодержателем - 1 шт.
- Сопло реверсивное безвоздушное – 1 шт.
- Масло Mesamoll для смазки уплотнений штока поршня – 125 мл.
- Инструкция на русском языке

Преимущества окрасочного аппарата

- компактный окрасочный аппарат установленный на колесную тележку
- мощный окрасочный аппарат позволяет подключать два краскопульта одновременно
- окрасочный аппарат мало весит и благодаря колесной тележке легко передвигается по строительной площадке
- на окрасочном аппарате установлен электронный манометр для контроля за давлением
- к окрасочному аппарату можно подключать шланги длиной до 45-60 метров
- к окрасочному аппарату можно прикрутить как тонкие шланги для жидких красок, так и толстые шланги для распыления вязких красок
- окрасочный аппарат распыляет краски на водной и органической основе
- окрасочный аппарат распыляет краску при температуре окружающей среды от +10 С
- окрасочный аппарат предназначен для распыления однокомпонентных красок и для двухкомпонентных красок со сроком жизни от 1 часа.
- окрасочный аппарат засасывает краску из ведра, в котором она поставляется
- на окрасочном аппарате установлен дополнительный фильтр для краски
- низкая цена на окрасочный аппарат по сравнению с аналогичными по характеристикам аппаратами типа Graco Mark V

Гарантия

Все окрасочное оборудование проверяется вручную на заводе изготовителе. На все окрасочное оборудование предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.



Частное
Торговое
Предприятие
Мы ценим качество

г.Минск, ул.Логойский тракт д.6, пом. 17.
Почта: GoodSave@bk.ru
сайт: ctb.by

(+375 17) 262-26-23 тел/факс.
(+375 17) 280-70-87 тел/факс.
(+375 29) 550-92-25 Мтс.
(+375 44) 733-38-79 Vel.